

**Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**

Druckdatum 25.03.2009  
Überarbeitet 07.01.2008 (D) Version 2.0  
Eurolub Multitec 5W-30

---

**1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS**

Handelsname	Eurolub Multitec 5W-30
Lieferant	Hunold Schmierstoffe GmbH Freisinger Strasse 25-27, D-85386 Eching (bei München) Telefon 0049(0)8165/9591-0 Fax 0049(0)8165/9591-20 E-Mail info@eurolub.de
Auskunftgebender Bereich	Abt. Produktsicherheit: Telefon 0049(0)8165/9591-11
Notfallauskunft	Während den Geschäftszeiten Telefon 0049(0)8165/9591-0
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e) Motorenöl	

---

**2. MÖGLICHE GEFAHREN**

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt  
Das Produkt ist kein gefährlicher Stoff / keine gefährliche Zubereitung und damit nicht kennzeichnungspflichtig.

---

**3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

Chemische Charakterisierung  
Gemisch aus hochraffinierten Mineralölen und Additiven.

Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.	EG-Nr.	Bezeichnung	[Gew-%]	Einstufung
122-39-4	204-539-4	Diphenylamin	< 0,1	T R23/24/25; R33; N R50/53
68649-42-3		Zinkalkyldithiophosphat.	< 1,7	N, Xi,R38-41-51/53
		Calciumsulfonat long chain alkaryl sulfonate.	< 0,3	Xi,R43

Zusätzliche Hinweise  
Bei Auftreten von Önebeln wird der TWA für Ölnebel (s. Punkt 8) empfohlen.

---

**4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

Allgemeine Hinweise  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen  
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt  
Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen.  
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt  
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken  
Kein Erbrechen einleiten.  
Sofort Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt / Mögliche Gefahren  
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

Hinweise für den Arzt / Behandlungshinweise  
Symptomatisch behandeln.

**Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**

Druckdatum 25.03.2009  
Überarbeitet 07.01.2008 (D) Version 2.0  
Eurolub Multitec 5W-30

---

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel

Schaum  
Löschpulver  
Kohlendioxid  
Sand  
Wassersprühstrahl  
Wassernebel

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel  
Wasservollstrahl

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Ruß und andere organische Produkte  
Stickoxide (NOx)  
Kohlenmonoxid (CO)  
Schwefeldioxid ( SO<sub>2</sub> )

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung  
Unabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden.

Sonstige Hinweise  
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

---

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Bei Einwirkung von Dämpfen / Aerosol Atemschutz Filter Typ A2, A2/P2 oder ABEK verwenden.  
Persönliche Schutzkleidung verwenden.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Flächenmässige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Ölbindemittel) aufnehmen.  
Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen.

Zusätzliche Hinweise  
keine

---

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zum sicheren Umgang  
Ölnebelbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  
Nicht rauchen.

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/das Produkt zugelassen sind.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Licht- und temperaturkontrolliert lagern - Luftzutritt vermeiden.

Lagerklasse 10

Brandklasse B

---

**Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**

Druckdatum 25.03.2009  
Überarbeitet 07.01.2008 (D) Version 2.0  
Eurolub Multitec 5W-30

**8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr.	Bezeichnung	Art	[mg/m3]	[ppm]	Spitzenb.	Bemerkung
122-39-4	Diphenylamine	8 Stunden	10			EH40/2005
		Kurzzeit	20			
	Ölnebel	8 Stunden	5			TWA, 5 h
122-39-4	Diphenylamin	8 Stunden	5 E			DK, H
	Mineralölnebel	8 Stunden	5.0000			MAK, gem. Herstellerempfehlung

**Atemschutz**

Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung: Maske mit Filtertyp A2, A2/P2 oder ABEK benutzen.

**Handschutz**

Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien tragen: NBR (Nitril), Neopren oder Viton, Permeationslevel 5 - 6, min. Kat. II gem. EN 388

**Augenschutz**

Schutzbrille mit Seitenschutz, bei erhöhter Spritzgefahr zusätzlich Gesichtsschutzschild

**Körperschutz**

Schwer entflammbare, ölabweisende Schutzkleidung.

**Allgemeine Schutzmaßnahmen**

Dämpfe nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Hygienemaßnahmen**

Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

**9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Form	Farbe	Geruch
flüssig	gelbbraun	mild

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

	Wert	Temperatur bei	Methode	Bemerkung
Flammpunkt	ca. 230 °C		DIN ISO 2592	
Untere Explosionsgrenze	ca. 0,45 Vol-%		DIN 51649	
Obere Explosionsgrenze	ca. 4,5 Vol-%		DIN 51649	
Dampfdruck	< 0,1 hPa	20 °C	berechnet	
Dichte	ca. 853 kg/m3	15 °C	DIN 51757	
Löslichkeit in Wasser				unlöslich
Viskosität 1 kinematisch	ca. 54,5 mm2/s	40 °C	DIN 51562	

**Weitere Angaben**

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

**Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**

Druckdatum 25.03.2009  
Überarbeitet 07.01.2008 (D) Version 2.0  
Eurolub Multitec 5W-30

---

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen  
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Stoffe  
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte  
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

---

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### Akute Toxizität/Reizwirkung / Sensibilisierung

	Wert/Bewertung	Spezies	Methode	Bemerkung
LD50 Akut Oral	> 5000 mg/kg	Ratte		
LD50 Akut Dermal	> 3000 mg/kg	Kaninchen		
Reizwirkung Haut	nicht reizend			
Reizwirkung Auge	nicht reizend			
Sensibilisierung Haut	Enthält Calciumsulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.			
Sensibilisierung Atemwege	Enthält Calciumsulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.			

Erfahrungen aus der Praxis  
Häufiger Kontakt kann insbesondere nach Antrocknen zu Haut- und Augenreizungen führen.

---

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

	Eliminationsgrad	Analysenmethode	Methode	Bewertung
Physiko-chemische Abbaubarkeit	Das Produkt ist schwer wasserlöslich. Es kann durch abiotische Prozesse, z.B. mechanisches Abscheiden, weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden.			
Biologische Abbaubarkeit				nicht leicht abbaubar

Allgemeine Hinweise  
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

---

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfallschlüssel 13 02 05*	Abfallname nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
------------------------------	---

Mit Stern (\*) markierte Abfälle gelten als gefährliche Abfälle im Sinne der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle.

### Empfehlung für das Produkt

Die aufgeführte Abfallschlüsselnummer gilt als Empfehlung. Eine endgültige Festlegung muß ggf. in Abstimmung mit der zuständigen Behörde erfolgen.

Der Entsorgungshinweis bezieht sich auf das Produkt so wie dessen Reste aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Bei der Mischung mit anderen Stoffen oder Zubereitungen ist eine Einzelfallbeurteilung erforderlich.

**Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**

Druckdatum 25.03.2009  
Überarbeitet 07.01.2008 (D) Version 2.0  
Eurolub Multitec 5W-30

---

Empfehlung für die Verpackung  
Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie können dann einem Fachbetrieb oder nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

---

**14. ANGABEN ZUM TRANSPORT**

Landtransport ADR/RID (GGVSE)  
Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen.  
Seeschifftransport IMDG (GGVSee)  
Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen.  
Lufttransport ICAO/IATA-DGR  
Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen.

---

**! 15. RECHTSVORSCHRIFTEN**

Hinweise zur Kennzeichnung  
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.  
Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen  
Enthält langkettiges Alkaryl-Calciumsulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nationale Vorschriften

Störfallverordnung Störfallverordnung, Anhang I : nicht genannt.

! Technische Anleitung (TA) Luft Bemerkungen  
5.2.5. Organische Stoffe

Wassergefährdungsklasse 2 Mischungs-WGK  
Gemäß Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS), vom 27 Juli 2005

---

**16. SONSTIGE ANGABEN**

Weitere Informationen  
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein Rechtsverhältnis.

Quellen der wichtigsten Daten  
DGMK-Bericht 400-1 , 400-2 , 400-7 Concawe-Report " Health aspects of lubricants " 1/1983

Wortlaut der in Kapitel 3 angegebenen R-Sätze (Nicht Einstufung der Zubereitung!)

R 23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.  
R 33 Gefahr kumulativer Wirkungen.  
R 38 Reizt die Haut.  
R 41 Gefahr ernster Augenschäden.  
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
R 50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

---